



SECTION 1 - Renseignements sur le produit

Identificateur du Produit: 8079 Drive Belt Dressing
Utilisation du Produit: Enduit de patinage
Nom du fabricant: Aervoe Industries Inc.
Adresse: 1100 Mark Circle, Gardnerville, NV 89410
Téléphone d'urgence: 1-800-424-9300

SECTION 2 - Ingrédients dangereux

Ingrédients dangereux	Poids %	Numéro CAS	LD ₅₀ de l'ingrédient (espèces & voies)	LC ₅₀ de l'ingrédient (espèces)
Trichloroéthylène	60 - 100	79-01-6	5650 mg / kg (Rat-Oral)	8450 ppm / 4 hr (Mouse)

SECTION 3 - Données physiques

Etat physique: Liquide **Gravité spécifique:** 1.3
Point d'ébullition: 188° F (87° C) **Taux d'évaporation:** Plus rapide que l'acétal Butylique
Densité de la vapeur (air = 1): plus lourd que l'air **Point de congélation:** N / AV **pH:** N / AP
Odeur et apparence: Odeur d'éther / Clair sans couleur **Pression de la vapeur (psig):** N / AV
Coefficient de répartition eau/huile: N / AV **Seuil d'odeur(ppm):** N / AV

SECTION 4 - Données sur l'incendie et l'explosion

Inflammabilité: Néant
Moyens d'extinction: *Extincteur* - dioxyde de carbone, mousse, produit chimique sec. *Précaution contre l'incendie* - La pression d'un container fermé peut s'intensifier sous l'exposition de haute température. Arroser d'eau froide pour atténuer et éviter l'intensification de la pression. En cas d'incendie utiliser des masques à oxygène.
Point d'éclair: > 325° F (149° C) **Méthode utilisée:** COC
Seuil minimal d'inflammabilité: 8.0% **Seuil maximal d'inflammabilité:** 10.5%
Température d'auto-inflammabilité: N / AV
Produits de combustion dangereuse: Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone, Chlorure d'Hydrogène Gaz et possiblement des traces de Phosgène.
Données sur l'explosion - Sensibilité aux chocs: Néant **Données sur l'explosion - Sensibilité aux décharges électrostatiques:** N / AV

SECTION 5 - Données sur la réactivité

Stabilité chimique: Stable **Incompatibilité avec d'autres substances:** Oxydants forts, Acides forts ou bases.
Conditions et réactivités: Néant **Produits de décomposition dangereuse:** Néant

NOTE: N / AP = Non applicable N / AV = Non disponible

SECTION 6 - Propriétés toxicologiques

Principales voies d'administration: Contact avec la peau, absorption par la peau, contact avec les yeux, inhalation, ingestion
Effets d'exposition aiguë au produit:
Contact avec la peau - Irritation.
Absorption par la peau - Irritation.
Contact avec les yeux - Irritation.
Inhalation - Irritation. Peut donner le vertige, maux de tête et/ou mal de tête.
Ingestion - Toxication bénigne. Peut causer une pneumonie chimique si les poumons sont atteints.
Effets d'exposition chronique au produit: Dermatite.

Limites d'exposition (TLV):

Trichloroéthylène 50 ppm TWA and 100 ppm STEL - ACGIH 2005

Irritation: La peau, les yeux et les voies respiratoires.

Sensibilité: N / AV

Cancérogénicité: Le trichlorure d'éthylène n'est pas une substance cancérogène humaine, selon OSHA. Il est considéré par ACGIH comme étant du groupe TLV-A5: "n'est pas soupçonné d'être une substance cancérogène humaine", du groupe R par NTP: "modérément soupçonné d'être une substance cancérogène humaine", et du groupe 2A par IARC: "vraisemblablement cancérogène, nuisible à l'homme." Les éléments restants ne sont en aucun cas des substances cancérogènes humaines, selon OSHA, ACGIH, NTP et IARC.

Effets de reproduction toxique: N / AV

Téragénicité: N / AV

Mutagénicité: N / AV

Produits synergiques: N / AV

SECTION 7 - Mesures préventives

Equipements de protection personnelle (PPE):

Gants - Oui Masque respiratoire - Oui Lunettes de protection - Oui Chaussures de protection - Non Vêtements - Non Autres - Non

Protection de la peau - Les gants à résistance chimique tels que les gants en caoutchouc de Néoprène ou de Nitrile.

Protection respiratoire - Dans un environnement peu ventilé, utiliser un NIOSH approuvé comme respirateur purificateur d'air. Pour une concentration au-dessus du TLV (comme défini dans la section 6), utiliser un respirateur équipé d'air positif.

Protection des yeux - Verres de sûreté ou lunettes.

Contrôles d'ingénieries: Une ventilation générale pour maintenir la limite d'exposition au produit au-dessous du TLV comme défini dans la section 6.

Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement: Enlever toutes sources d'allumage. Aérer le secteur. Empêcher le produit d'atteindre une source d'eau. Utiliser un matériel inerte absorbant et des outils non-étincelants.

Méthodes d'élimination: En accords avec les régulations locales, étatiques/provinciales ou territoriales et fédérales. Ne pas brûler des containers fermés.

Méthodes et équipements pour la manutention: Ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur, des étincelles ou d'une flamme. Utiliser PPE comme défini dans la section 7.

Condition d'entreposage: Ne pas entroposer près d'une source de chaleur, des étincelles ou d'une flamme.

Renseignements spéciaux en matière d'expédition: Liquides toxiques, éléments organiques, n.o.s., 6.1, UN2810, III

SECTION 8 - Premiers soins

Inhalation: Déplacer de la source d'exposition, consulter un médecin si les symptômes persistent.

Ingestion: Ne pas provoquer le vomissement. Boire beaucoup d'eau, consulter un médecin.

Contact avec la peau: Laver la surface affectée avec le savon et de l'eau. Enlever les vêtements contaminés, consulter un médecin si l'irritation persiste.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes, consulter un médecin si l'irritation persiste.

SECTION 9 - Renseignements sur l'élaboration

Elaborer par: Département technique

Numéro de téléphone: 775-783-3100

Date de préparation: 3-15-2011

LES INFORMATIONS CONTENUES ICI PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRECISES, SANS ETRE GARANTIES.
 CE CONSEIL D'UTILISATION NE CONSTITUE PAS UNE SPECIFICATION LEGALE DU PRODUIT.