



SECTION 1 - Renseignements sur le produit

Identificateur du Produit: 860 Glass and Surface Cleaner

Utilisation du Produit: Peinture moulue d'inscription

Nom du fabricant: Aervoe Industries Inc.

Adresse: 1100 Mark Circle, Gardnerville, NV 89410

Téléphone d'urgence: 1-800-424-9300

Préparation Date: Février 15, 2011

SECTION 2 - Hazardous Ingredients

| Hazardous Ingredients | Weight % | CAS Number | LD ₅₀ of Ingredient (species & route) | LC ₅₀ of Ingredient (species) |
|--------------------------------------|----------|------------|--|--|
| Propulseur D'Hydrocarbure | 1 - 5 | 68476-86-8 | N / AV | N / AV |
| Éthanol | 1 - 5 | 64-17-5 | N / AV | N / AV |
| Éther de Monobutyl d'éthylène-glycol | 1 - 3 | 111-76-2 | N / AV | N / AV |
| Methanol | 1 - 3 | 67-56-1 | 6.2 to 12.9 g / kg (Rat-Oral) | 64,000 ppm / 4 hr (Rat) |

SECTION 3 - Données physiques

| | | |
|---|------------------------------|--|
| Etat physique: Aérosol Butylique | Gravité spécifique: 1.0 | Taux d'évaporation: Plus rapide que l'acétal |
| Point d'ébullition: N / AP | Point de congélation: N / AV | pH: N / AP |
| Densité de la vapeur (air = 1): plus lourd que l'air | | Pression de la vapeur (psig): de 35 - à 55 |
| Odeur et apparence: Odeur d'hydrocarbure / liquide opaque | | Seuil d'odeur(ppm): N / AV |
| répartition eau/huile: N / AV | | Coefficient de |

SECTION 4 - Données sur l'incendie et l'explosion

Inflammabilité: .Pas Flamable

Moyens d'extinction: *Extincteur* - dioxyde de carbone, produit chimique sec, jet d'eau. *Précaution contre l'incendie* - traiter le produit comme un cylindre à gaz sous pression. La pression d'un container fermé peut s'intensifier sous l'exposition de haute température. Arroser d'eau froide pour atténuer et éviter l'intensification de la pression. En cas d'incendie utiliser des masques à oxygène.

Point d'éclair: N / A Méthode utilisée: N / A

Seuil minimal d'inflammabilité: N / A Seuil maximal d'inflammabilité: N / A

Température d'auto-inflammabilité: N / AV Produits de combustion dangereuse: Monoxyde de carbone, Dioxyde de carbone.

Données sur l'explosion - Sensibilité aux chocs: Néant Données sur l'explosion - Sensibilité aux décharges électrostatiques: Néant

SECTION 5 - Données sur la réactivité

Stabilité chimique: Stable

Conditions et réactivités: Néant

Incompatibilité avec d'autres substances: oxydants forts

Produits de décomposition dangereuse: Néant

SECTION 6 - Propriétés toxicologiques

Principales voies d'administration: Contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation

Effets d'exposition aiguë au produit:

Contact avec la peau - Irritation. *Contact avec les yeux* - Irritation.*Inhalation* - Irritation. L'abus intentionnel délibéré en concentrant et en inhalant le contenu peut être nocif ou mortel.

Effets d'exposition chronique au produit: Dermatitis. Les rapports ont associé la surexposition répétée et prolongée aux dissolvants au cerveau permanent et aux dommages nerveux de système. La surexposition répétée peut également endommager des reins, des poumons, le foie, le coeur et le sang.

Limites d'exposition (TLV):

| | |
|--------------------------------------|---|
| Propulseur D'Hydrocarbure | N / AV - ACGIH 2005 |
| Éthanol | 1000 ppm TWA - ACGIH 2005 |
| Éther de Monobutyl d'éthylène-glycol | 20 ppm (Skin) - ACGIH 2005 |
| Methanol | 200 ppm TWA and 250 ppm STEL - ACGIH 2005 |

Irritation: La peau, les yeux et les voies respiratoires.

Sensibilité: N / AV

Cancérogénicité: Le produit n'a pas été cité comme une substance cancérogène humaine par IARC, ACGIH, NTP ou OSHA.

Effets de reproduction toxique: N / AV Tératogénicité: N/AV

Mutagénicité: N / AV Produits synergiques: N / AV

SECTION 7 - Mesures préventives

Equipements de protection personnelle (PPE):

Gants - Oui Masque respiratoire - Oui Lunettes de protection - Oui Chaussures de protection - Non Vêtements - Non Autres - Non

Protection de la peau - Les gants à résistance chimique tels que les gants en caoutchouc de Néoprène ou de Nitrile.*Protection respiratoire* - Dans un environnement peu ventilé, utiliser un NIOSH approuvé comme Respirateur à Vapeur Organique de Cartridge.

Pour une concentration au-dessus du TLV (comme défini dans la section 6), utiliser un respirateur équipé d'air positif.

Protection des yeux - Verres de sûreté ou lunettes.

Contrôles d'ingénieries: Une ventilation générale pour maintenir la limite d'exposition au produit au-dessous du TLV comme défini dans la section 6.

Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement: Enlever toutes sources d'allumage. Aérer le secteur. Empêcher le produit d'atteindre une source d'eau. Utiliser un matériel inerte absorbant et des outils non-étincelants.

Méthodes d'élimination: En accords avec les régulations locales, étatiques/provinciales ou territoriales et fédérales. Ne pas brûler des containers fermés.

Méthodes et équipements pour la manutention: Ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur, des étincelles ou d'une flamme. Utiliser PPE comme défini dans la section 7.

Condition d'entreposage: Ne pas entroposer près d'une source de chaleur, des étincelles, d'une flamme ou dans un endroit où la température dépasse 120°F (49°C).

Renseignements spéciaux en matière d'expédition: Commodité pour usagers ORM-D.

SECTION 8 - Premiers soins

Inhalation: Déplacer de la source d'exposition, consulter un médecin si les symptômes persistent.

Ingestion: Ne pas provoquer le vomissement. Boire beaucoup d'eau, consulter un médecin.

Contact avec la peau: Laver la surface affectée avec le savon et de l'eau. Enlever les vêtements contaminés, consulter un médecin si l'irritation persiste.

Contact avec les yeux: Rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes, consulter un médecin si l'irritation persiste.

SECTION 9 - Renseignements sur l'élaboration

Elaborer par: Département technique

Numéro de téléphone: 775-783-3100

Date de préparation: Février 15, 2011

LES INFORMATIONS CONTENUES ICI PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRECISES, SANS ETRE GARANTIES.
CE CONSEIL D'UTILISATION NE CONSTITUE PAS UNE SPECIFICATION LEGALE DU PRODUIT.