

# 144 Speed Galvanize - Aérosol



## Liste de Contrôle de la FS Canadienne

144 Speed Galvanize (aerosol)

CF144MA

### SECTION 1 - Renseignements sur le produit

**Identificateur du Produit:** 144 Speed Galvanize

**Utilisation du Produit:** Empêchez la rouille et la corrosion

**Nom du fabricant:** Aervoe Industries Inc.

**Adresse:** 1198 Mark Circle, Gardnerville, NV 89410

**Téléphone d'urgence:** 1-800-424-9300

**Date de préparation:** Mars 3, 2009

### SECTION 2 - Ingrédients dangereux

Ingrédients dangereux	Poids %	Numéro CAS	LD <sub>50</sub> de l'ingrédient (espèces & voies)	LC <sub>50</sub> de l'ingrédient (espèces)
Hydrocarbon Propellant	15 - 40	68476-86-8	N / AV	N / AV
Zinc	10 - 30	7440-66-6	N / AV	N / AV
Aliphatic Petroleum Distillates	10 - 30	64742-89-8	N / AV	N / AV
Methyl Ethyl Ketone	10 - 30	78-93-3	N / AV	N / AV

### SECTION 3 - Données physiques

**État physique:** Aérosol **Gravité spécifique:** 1.0 **Taux d'évaporation:** plus lent que acétate n-butylique

**Point d'ébullition:** N / AP **Point de congélation:** N / AV **pH:** N / AP

**Densité de la vapeur (air = 1):** plus lourd que l'air **Pression de la vapeur (psig):** de 35 à 55

**Odeur et apparence:** Odeur d'hydrocarbure / gris métallique

### SECTION 4 - Données sur l'incendie et l'explosion

**Inflammabilité:** Oui - Aérosol inflammable en cas de contact avec des étincelles, une flamme ou une exposition sous très haute température.

**Moyens d'extinction:** *Extincteur* - dioxyde de carbone, produit chimique sec, jet d'eau. *Précaution contre l'incendie* - traiter le produit comme un cylindre à gaz sous pression. La pression d'un container fermé peut s'intensifier sous l'exposition de haute température. Arroser d'eau froide pour atténuer et éviter l'intensification de la pression. En cas d'incendie utiliser des masques à oxygène.

**Point d'éclair:** < 0°F (-18°C) **Méthode utilisée:** Estimation

**Seuil minimal d'inflammabilité:** 1.3% **Seuil maximal d'inflammabilité:** 10.0%

**Température d'auto-inflammabilité:** N / AV

**Produits de combustion dangereuse:** Monoxyde de Carbone, Dioxyde de Carbone.

**Données sur l'explosion - Sensibilité aux chocs:** Néant

**Données sur l'explosion - Sensibilité aux décharges électrostatiques:** Néant

### SECTION 5 - Données sur la réactivité

**Stabilité chimique:** Stable

**Incompatibilité avec d'autres substances:** oxydants forts

**Conditions et réactivités:** Néant

**Produits de décomposition dangereuse:** Néant

**NOTE:** N / AP = Non applicable N / AV = Non disponible

### SECTION 6 - Propriétés toxicologiques

**Principales voies d'administration:** Contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation

**Effets d'exposition aiguë au produit:**

*Contact avec la peau* - Irritation.

*Contact avec les yeux* - Irritation.

*Inhalation* - Irritation. Peut donner le vertige, maux de tête et/ou mal de tête. L'abus intentionnel délibérément en concentrant et en inhalant le contenu peut être nocif ou mortel.

**Effets d'exposition chronique au produit:** Dermatite. Les rapports ont associé la surexposition répétée et prolongée aux dissolvants au cerveau permanent et aux dommages nerveux de système. La surexposition répétée peut également endommager des reins, des poumons, le foie, le coeur et le sang.

**Limites d'exposition (TLV):**

Zinc N / AV - ACGIH 2005

Hydrocarbon Propellant N / AV - ACGIH 2005

Aliphatic Petroleum Distillates N / AV - ACGIH 2005

Methyl Ethyl Ketone 200 ppm TWA and 300 ppm STEL - ACGIH 2005

**Irritation:** La peau, les yeux et les voies respiratoires.

**Sensibilité:** N / AV

**Cancérogénicité:** Le produit n'a pas été cité comme une substance cancérogène humaine par IARC, ACGIH, NTP ou OSHA.

**Effets de reproduction toxique:** N / AV

**Téatogénicité:** N / AV

**Mutagénicité:** N / AV

**Produits synergiques:** N / AV

### SECTION 7 - Mesures préventives

**Équipements de protection personnelle (PPE):**

Gants - Oui Masque respiratoire - Oui Lunettes de protection - Oui Chaussures de protection - Non Vêtements - Non Autres - Non

*Protection de la peau* - Les gants à résistance chimique tels que les gants en caoutchouc de Néoprène ou de Nitrile.

*Protection respiratoire* - Dans un environnement peu ventilé, utiliser un NIOSH approuvé comme Respirateur à Vapeur Organique de Cartridge.

Pour une concentration au-dessus du TLV (comme défini dans la section 6), utiliser un respirateur équipé d'air positif.

*Protection des yeux* - Verres de sûreté ou lunettes.

**Contrôles d'ingénieries:** Une ventilation générale pour maintenir la limite d'exposition au produit au-dessous du TLV comme défini dans la section 6.

**Mesures à prendre en cas de fuite ou de déversement:** Enlever toutes sources d'allumage. Aérer le secteur. Empêcher le produit d'atteindre une source d'eau. Utiliser un matériel inerte absorbant et des outils non-étincelants.

**Méthodes d'élimination:** En accords avec les régulations locales, étatiques/provinciales ou territoriales et fédérales. Ne pas brûler des containers fermés.

**Méthodes et équipements pour la manutention:** Ne pas utiliser le produit près d'une source de chaleur, des étincelles ou d'une flamme. Utiliser PPE comme défini dans la section 7.

**Condition d'entreposage:** Ne pas entroposer près d'une source de chaleur, des étincelles, d'une flamme ou dans un endroit où la température dépasse 120°F (49°C).

**Renseignements spéciaux en matière d'expédition:** Commodité pour usagers ORM-D.

### SECTION 8 - Premiers soins

**Inhalation:** Déplacer de la source d'exposition, consulter un médecin si les symptômes persistent.

**Ingestion:** Ne pas provoquer le vomissement. Boire beaucoup d'eau, consulter un médecin.

**Contact avec la peau:** Laver la surface affectée avec le savon et de l'eau. Enlever les vêtements contaminés, consulter un médecin si l'irritation persiste.

**Contact avec les yeux:** Rincer immédiatement avec de l'eau pendant 15 minutes, consulter un médecin si l'irritation persiste.

### SECTION 9 - Renseignements sur l'élaboration

**Elaborer par:** Département technique

**Numéro de téléphone:** 775-782-0100

**Date de préparation:** Mars 3, 2009

LES INFORMATIONS CONTENUES ICI PEUVENT ETRE CONSIDEREES COMME PRECISES, SANS ETRE GARANTIES. CE CONSEIL D'UTILISATION NE CONSTITUE PAS UNE SPECIFICATION LEGALE DU PRODUIT.

CF144MA